

Características Técnicas

Cañería de impulsión Hagulit® PN16



Descripción del producto:

Cañería de impulsión de acero con acople rápido ZSM Hagudosta® bajo norma DIN 4945-2, se conecta por medio de dos sellos o ring y un pasador resorte.

Propiedades:

- Rango de presión: PN16
- Material: acero con recubrimiento Hagulit®
- Tipo de Conexión: Acople rápido ZSM
- Largo de tiras: 1 a 5 metros

Ventajas del producto:

- Pequeño diámetro exterior que permite instalación en pozos estrechos
- Fácil y rápido acople

Versiones:

Diámetro Nominal (DN)	Espesor de pared (mm)	Ø D exterior cañería (mm)	Ø D exterior máximo sobre acople (mm)
50	2.9	60.3	85
65	2.9	76.1	102
80	2.9	88.9	115
100	3.2	114.3	139
125	3.6	139.7	165
150	4.0	168.3	198
175	4.0	193.7	224
200	4.5	219.1	249
250	5.0	273.0	310



Peso (Kg):

DN	Largo de tiras				
	1.0 m	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m
50	4.4	7.3	10.3	13.2	16.1
65	5.5	9.2	13.0	16.7	20.4
80	8.2	13.8	19.4	25.1	30.7
100	11.1	19.3	27.4	35.5	43.6
125	14.2	24.2	34.2	44.1	54.1
150	18.2	30.7	43.1	55.6	68.0
175	21.2	35.6	50.0	64.4	78.7
200	29.1	50.8	72.4	94.0	115.6
250	44.9	78.6	112.3	146.0	179.7

GWE TUBOMIN S.A.

Los Arrayanes 450 – Colina.

Santiago – Chile.

Teléfono +56 2 27387294

Fax +56 2 27387310

