

Características Técnicas

Cañería de impulsión Hagulit® PN25



Descripción del producto:

Cañería de impulsión de acero con acople rápido ZSM Hagudosta® bajo norma DIN 4945-2, se conecta por medio de dos sellos o ring y un pasador resorte.

Propiedades:

- Rango de presión: PN25
- Material: acero con recubrimiento Hagulit®
- Tipo de Conexión: Acople rápido ZSM
- Largo de tiras: 1 a 5 metros

Ventajas del producto:

- Pequeño diámetro exterior que permite instalación en pozos estrechos
- Fácil y rápido acople

Versiones:

Diámetro Nominal (DN)	Espesor de pared (mm)	Ø D exterior cañería (mm)	Ø D exterior máximo sobre acople (mm)
50	2.9	60.3	84
65	2.9	76.1	100
80	2.9	88.9	115
100	3.2	114.3	141
125	3.6	139.7	170
150	4.0	168.3	202
175	4.0	193.7	229
200	4.5	219.1	255



Peso (Kg):

DN	Largo de tiras				
	1.0 m	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m
50	6.4	10.7	15.0	19.3	23.6
65	7.8	13.3	18.8	24.3	29.8
80	9.9	16.3	22.8	29.2	35.7
100	12.5	21.4	30.3	39.2	48.1
125	16.0	28.3	40.6	52.8	65.1
150	22.2	38.6	55.0	71.4	87.8
175	26.9	45.9	64.9	83.9	102.9
200	36.3	63.1	89.9	116.7	143.5

GWE TUBOMIN S.A.
Los Arrayanes 450 – Colina.
Santiago – Chile.
Teléfono +56 2 27387294
Fax +56 2 27387310

