

Características Técnicas

Cañería de impulsión Hagulit® PN40



Descripción del producto:

Cañería de impulsión de acero con acople rápido ZSM Hagudosta® bajo norma DIN 4945-2, se conecta por medio de dos sellos o ring y dos pasador resorte.

Propiedades:

- Rango de presión: PN40
- Material: acero con recubrimiento Hagulit®
- Tipo de Conexión: Acople rápido ZSM
- Largo de tiras: 1 a 5 metros

Ventajas del producto:

- Pequeño diámetro exterior que permite instalación en pozos estrechos
- Fácil y rápido acople

Versiones:

| Diámetro Nominal (DN) | Espesor de pared (mm) | Ø D exterior cañería (mm) | Ø D exterior máximo sobre acople (mm) |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 50 | 2.9 | 60.3 | 84 |
| 65 | 2.9 | 76.1 | 100 |
| 80 | 2.9 | 88.9 | 115 |
| 100 | 3.2 | 114.3 | 141 |
| 125 | 3.6 | 139.7 | 170 |
| 150 | 4.0 | 168.3 | 202 |
| 175 | 4.0 | 193.7 | 229 |
| 200 | 4.5 | 219.1 | 255 |



Peso (Kg):

| DN | Largo de tiras | | | | |
|-----|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | 1.0 m | 2.0 m | 3.0 m | 4.0 m | 5.0 m |
| 50 | 6.4 | 10.7 | 15.0 | 19.3 | 23.6 |
| 65 | 7.8 | 13.3 | 18.8 | 24.3 | 29.8 |
| 80 | 9.9 | 16.3 | 22.8 | 29.2 | 35.7 |
| 100 | 12.5 | 21.4 | 30.3 | 39.2 | 48.1 |
| 125 | 16.0 | 28.3 | 40.6 | 52.8 | 65.1 |
| 150 | 22.2 | 38.6 | 55.0 | 71.4 | 87.8 |
| 175 | 26.9 | 45.9 | 64.9 | 83.9 | 102.9 |
| 200 | 36.3 | 63.1 | 89.9 | 116.7 | 143.5 |

GWE TUBOMIN S.A.
Los Arrayanes 450 – Colina.
Santiago – Chile.
Teléfono +56 2 27387294
Fax +56 2 27387310

